

# Mistral

40 - 45 - 50 - 55 PLATTFORM / KABINE



Landini®

		MISTRAL 40	MISTRAL 45	MISTRAL 50	MISTRAL 55
<b>MOTOR</b>					
YANMAR-MOTOR MIT DIREKTEINSPRITZUNG TIER3		3TNV88-KLAN	4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
HÖCHSTLEISTUNG ISO	PS/KW	35,5/26	44/32	47,5/35	54,2/39,9
ZAPFWELLENLEISTUNG ISO	PS/KW	32/23,5*	40/29*	43/32*	50,7/37,3*
NENNDREHZAHL	MIN <sup>-1</sup>	2800	2800	2800	2800
HOCHSTDREHMOMENT	NM	108,5	129	141	159,5
DREHZAHL BEI HOCHSTDREHMOMENT	MIN <sup>-1</sup>	1200	1400	1200	2000
BOHRUNG/HUB	MM	88x90	84x90	88/90	84/90
HUBRAUM / ZYLINDERANZAHL / VENTILANZAHL	CM <sup>3</sup>	1642 / 3 / 6	1995 / 4 / 8	2189 / 4 / 8	1995 / 4 Turbo / 16
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS		19:1	19:1	19:1	18,9:1
WASSERKÜHLSYSTEM		●	●	●	●
LUFTFILTER		TROCKEN	TROCKEN	TROCKEN	TROCKEN
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LT	40	40	40	40
<b>KUPPLUNG</b>					
UNABHÄNGIGE DOPPELSCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG		9" / 225 MM	9" / 225 MM	9" / 225 MM	9" / 225 MM
BETÄTIGUNG		MECANISCH	MECANISCH	MECANISCH	MECANISCH
<b>GETRIEBE</b>					
MAX. GESCHWINDIGKEIT (30 KM/H)		●	●	●	●
BASISGETRIEBE+KRIECHGANGGETRIEBE+WENDEGETRIEBE 16V+16R		●	●	●	●
<b>ZAPFWELLE</b>					
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		●	●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/750 MIN <sup>-1</sup>		●	●	●	●
ZAPFWELLENSTUMMEL 1"3/8 (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		●	●	●	●
<b>FRONTZAPFWELLE</b>					
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		○	○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT 1000 MIN <sup>-1</sup>		○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1"3/8 (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		○	○	○	○
<b>FRONTTRIEBACHSE FÜR ALLRADANTRIEB</b>					
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		●	●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		●	●	●	●
<b>BREMSSYSTEM</b>					
BETÄTIGUNG MECHANISCH		●	●	●	●
HINTEN ÖLBADBREMSE, 10 SCHEIBEN		●	●	●	●
<b>HECKHYDRAULIK</b>					
POSITIONS- UND ZUGKRAFT-REGELUNG		●	●	●	●
MECHANISCH GESTEUERT		●	●	●	●
HUBKRAFT	KG	1200	1200	1200	1200
MAX. ARBEITSDRUCK	BAR	180	180	180	180
FÖRDERMENGE HYDROPUMPEN(HUBWERK+LENKUNG)	LT	28 + 19,7	28 + 19,7	28 + 19,7	28 + 19,7
DREIPUNKTGESTÄNGE		Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1
ZUSATZSTEUERGERÄTE HINTEN: 2 HEBEL / 3 HEBEL		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
<b>SOLLEVATORE ANTERIORE</b>					
MECHANISCH GESTEUERT		●	●	●	●
HUBKRAFT	KG	400 ○	400 ○	400 ○	400 ○
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1N ○	KAT. 1N ○	KAT. 1N ○	KAT. 1N ○
<b>KABINE UND FAHRERPLATZ</b>					
KABINE MISTRAL / VORBER. FÜR RADIOEINB.		●	●	●	●
HEIZUNG / BELÜFTUNG		●	●	●	●
KLIMAAANLAGE		—	○	○	○
HECK- UND FRONTKLAPPE		●	●	●	●
ANALOGINSTRUMENTE		●	●	●	●
LUFTGEFEDERTER SITZ		●	●	●	●
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTEN</b>					
BEREIFUNG VORN		200/70R16	240/70R16	280/70R16	280/70R16
BEREIFUNG HINTEN		320/70R20	360/70R20	360/70R24	360/70R24
GESAMTGEWICHT OHNE GEWICHTEN (120KG) ALLRAD (+KABINE150KG)	KG	1450	1460	1460	1480
HÖHE ÜBER SCHUTZRAHMEN	MM	1900	1930	1960	1960
HÖHE ÜBER KABINE	MM	2110	2140	2170	2170
HÖHE AM LENKRAD	MM	1260	1290	1320	1320
GESAMTLÄNGE MIT GEWICHTEN	MM	3300	3300	3300	3360
MINIMALBREITE	MM	1295	1395	1395	1395
RADSTAND ALLRAD	MM	1700	1700	1700	1760
BODENFREIHEIT	MM	340	370	400	400
<b>SPURWEITEN</b>					
EINSTELLBARE SPURWEITEN VORN	MM	1079/1267	1058/1308	1058/1308	1058/1308
EINSTELLBARE SPURWEITEN HINTEN	MM	974/1206	1028/1258	1028/1258	1028/1258
<b>SONDERAUSRÜSTUNG</b>					
MAX. 4 FRONTGEWICHTE JE 25 KG		○	○	○	○
<b>WAHLWEISE RÄDER UND BEREIFUNG</b>					
VORN 4RM		7.00-12	7.00-12	7.00-12	7.00-12
HINTEN 4RM		9.5-20	9.5-20	9.5-20	9.5-20
VORN 4RM		240.70-16	200.70-16	200.70-16	200.70-16
HINTEN 4RM		360.70-20	320.70-20	320.70-20	320.70-20
VORN 4RM		280.70-16	280.70-16	240.70-16	240.70-16
HINTEN 4RM		360.70-24	360.70-24	360.70-20	360.70-20
VORN 4RM		27X10.50-15turf	27X10.50-15turf	27X10.50-15turf	27X10.50-15turf
HINTEN 4RM		13.6-16 turf	13.6-16 turf	13.6-16 turf	13.6-16 turf
VORN 4RM		31x13,50-15turf	31x13,50-15turf	31x13,50-15turf	31x13,50-15turf
HINTEN 4RM		44x18-20turf	44x18-20turf	44x18-20turf	44x18-20turf
VORN 4RM		27x8,50-15turf	27x8,50-15turf	27x8,50-15turf	27x8,50-15turf
HINTEN 4RM		38x14.00-20turf	38x14.00-20turf	38x14.00-20turf	38x14.00-20turf

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise – nicht vorgesehen \* Leistung geschätzt vom Hersteller

Landini ist eine Marke von Argo Tractors S.p.A.

via G. Matteotti, 7 I 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotracors.com  
www.argotracors.com



Gruppo Industriale ARGO



Original Landini Schmierstoffe

